

СОЮЗ™

Каталог продукции 2016



Представитель в вашем регионе

- ▶ **Электроустановочные изделия**
- ▶ **Светодиодные лампы**
- ▶ **Светодиодные прожектора**
- ▶ **Бытовые удлинители**
- ▶ **Силовые удлинители**

Подробности на сайте: www.s-elektro.net

ТМ СОЮЗ – ВЫГОДА В ЦЕНЕ!

1. НЕДОРОГО
2. ФУНКЦИОНАЛЬНО
3. ПРОСТО

Вот три определения, которыми можно охарактеризовать продукцию, выпускаемую под торговой маркой СОЮЗ. В поиске бюджетных вариантов, она занимает лидирующие позиции предлагая цену №1 в своем ценовом сегменте при этом выпускаемая надежный и качественный продукт.

СЕКРЕТ НИЗКИХ ЦЕН:

1. Собственное конвейерное производство полного цикла на территории России
2. Использование отечественного сырья
3. Отсутствие дорогостоящей логистики.

Наличие этих факторов позволяет избежать таможенных расходов, зависимости от поставщиков и курсов валют, что позволяет формировать демократические цены без потери качества.

Вся продукция ТМ СОЮЗ сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и ЕАС и снабжена необходимой технической документацией, а благодаря сконцентрированной «под одной крышей» производственной цепочке – от проектирования до сборки и упаковки – на складе в постоянном наличии имеется готовый ассортимент.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

серия «ЭЛЕКТРА»



- ▶ Интересная цена
- ▶ Элегантная форма и миниатюрные размеры
- ▶ Белоснежный глянцевый цвет АБС-пластика

ОПИСАНИЕ

Новая стильная серия открытой установки «Электра» – массовый продукт, который действительно работает и никогда не подведет. Элементы серии прекрасно впишутся в интерьер любого загородного дома или дачи.

Облегченная надежная конструкция розеток и выключателей, а так же удобство монтажа порадуют любого профессионала, а демократичные цены приятно удивят покупателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для открытой установки и применяются в любом помещении, где нет скрытой проводки.

Артикул	Номенклатура	Номинальный ток	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке
0001	Выключатель одноклавишный			
0019	Выключатель одноклавишный с подсветкой	10 А	10 шт.	100 шт.
0031	Выключатель двухклавишный			
0030	Выключатель двухклавишный с подсветкой			
0018	Розетка телефонная			
0010	Розетка компьютерная	3 А	10 шт.	100 шт.
0017	Розетка телевизионная			
0020	Розетка двухместная с/з			
0012	Розетка одноместная с/з	16 А	10 шт.	100 шт.
0011	Розетка одноместная б/з			
0024	Розетка двухместная б/з			

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Корпуса выполнены из АБС-пластика;
- ▶ Материал контактных групп – латунь.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	открытая
Степень защиты	IP20
Напряжение в сети	220/250 В
Частота тока	50 Гц
Сечение присоединяемых проводов	от 0,1 до 2,5 мм ²
Срок службы (циклов вкл./выкл.)	розетки – 5 000 циклов выключателя – 40 000 циклов
Гарантийный срок	2 года
Способ утилизации	как уничтожение бытовых отходов
Комплектность	изделие, упаковочный пакет, паспорт
Цвет изделий	белый



0019 0001 0030 0031



0018 0010 0017



0020 0024



0012 0011

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ **Низкое энергопотребление** – экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света.
- ▶ **Высокая светоотдача и КПД** – практически вся полученная энергия преобразуется в свет.
- ▶ **Эффективный теплообмен** – продолжительный срок службы более 40 000 часов.
- ▶ **Малая инерционность** – лампа сразу включается на полную мощность. Количество циклов включения-выключения не оказывает влияния на срок службы светодиодов.
- ▶ **Отсутствие УФ-излучения и низкие пульсации светового потока**, не утомляют глаза.
- ▶ **Высокий индекс цветопередачи** – натуральная передача цветов.
- ▶ **Высокая виброустойчивость и ударопрочность**, благодаря отсутствию нити накала и стеклянных трубок.
- ▶ **Не содержат ртути и вредных материалов.**
- ▶ **Гарантия 3 года.**

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные лампы ТМ СОЮЗ – наилучшее решение для замены ламп накаливания и КЛЛ. Светодиодные лампы применяются для освещения жилых и общественных интерьеров, а так же коммерческих объектов (магазины, офисы, кафе, рестораны и т.п.).

КОНСТРУКЦИЯ

Лампы состоят из двух основных частей: колбы со светодиодами и корпуса со встроенным драйвером и цоколем для надежного контакта с патроном.

Резьбовые цоколи изготовлены из алюминия с напылением никеля и пластикового наконечника повышенной деформационной термической устойчивости. Цилиндрический алюминиевый радиатор покрытый пластиком обеспечивает эффективный отвод тепла. Матовый рассеиватель из высококачественного пластика позволяет получить мягкий равномерный свет.



Лампы общего назначения

Артикул	Мощность, Вт	Эквивалент лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм	Световая температура, К	Цоколь	Колба
0151	7,5	40	620	60×111	4000		
0152	11	60	950	60×111	4000	E27	A60
0153	14	75	1100	60×112	4000		
0154	18	100	1500	65×130	4000	E27	A65

Декоративные лампы

0155	3	25	250	45×78	4000	E14	P45
0156	6	40	500	45×78	4000		
0157	3	25	250	45×75	4000	E27	G45
0158	6	40	500	45×75	4000		
0159	3	25	250	37×102	4000	E14	
0160	6	40	500	37×102	4000		C37
0161	3	25	250	37×102	4000	E27	
0162	6	40	500	37×102	4000		
0163	3	25	250	37×123	4000	E14	
0164	6	40	500	37×123	4000		CW37
0165	3	25	250	37×123	4000	E27	
0166	6	40	500	37×123	4000		

Лампы акцентного освещения

0167	3	30	250	39×63	4000	E14	R39
0169	6	40	500	50×86	4000	E14	R50
0170	8	75	670	63×100	4000	E27	R63
0171	4	35	280	50×50	4000		
0172	5	40	420	50×50	4000	GU5.3	JCDR
0173	7	50	550	50×50	4000		

Трубчатые лампы

0174	10	18	1100	25×600	4000		
0175	10	18	1100	25×600	6500		
0176	18	36	2100	25×1200	4000	G13	T8
0177	18	36	2100	25×1200	6500		



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

Светодиодные прожектора ТМ СОЮЗ выпускаются с матрицей двух типов: SMD и COB.

Особенности SMD-технологии:

- ▶ освещенность в 1,5 раза ярче, чем у COB-аналогов;
- ▶ высокая световая эффективность;
- ▶ эффективный теплообмен;
- ▶ минимальная потеря яркости с течением времени.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ▶ **Низкое энергопотребление** – экономия электроэнергии до 90% по сравнению с традиционными источниками света.
- ▶ **Высокая светоотдача и КПД** – практически вся полученная энергия преобразуется в свет.
- ▶ **Продолжительный срок** службы более 40 000 часов. Низкое тепловыделение увеличивает пожаробезопасность.
- ▶ **Повышенная степень защиты IP65** позволяет использовать прожектора не только в уличном освещении, но и в помещениях с повышенной влажностью. Прожектора работают в широком температурном диапазоне от -30°C до +50°C.
- ▶ **Удобство в эксплуатации** – не нуждаются в регулярном обслуживании и замене источников света, что позволяет осуществлять монтаж в труднодоступных местах. Прожектор можно устанавливать под любым углом.
- ▶ **Устойчивы к перепадам напряжения** в электрической сети при неизменной яркости, так как имеют широкий диапазон входного напряжения AC 85-260 В.
- ▶ **Гарантия 3 года** – благодаря высококачественным комплектующим и контролю качества сборки на всех этапах производства.



COB-прожектор стандартный

SMD-прожектор

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Литой алюминиевый корпус с защитным покрытием.
- ▶ Силиконовые уплотнители обеспечивают надежную пылевлагозащиту.
- ▶ Высококачественные светодиоды позволяют получить мощный световой поток.
- ▶ Применение матового стекла в SMD-прожекторах уменьшает слепящий эффект и создает мягкий рассеянный свет, при этом он светит ярче аналогичного прожектора с COB-матрицей.
- ▶ Прожектора оснащены 3-х жильным соединительным кабелем.
- ▶ Благодаря монтажной скобе, прожектор можно устанавливать под различными углами.
- ▶ Оребрение корпуса позволяет улучшить теплоотвод и продлить срок службы прожектора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Светодиодные прожектора являются наилучшим решением для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, рекламных конструкций и т.п.

Стандартный прожектор, матрица COB

Мощность, Вт	Артикул	Световой поток, Лм	Аналог галогенного прожектора	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
10	1413658	400	100	113×85×100	0,37
20	1413665	800	200	180×140×135	0,75
30	1413672	1200	300	224×185×160	1,40
50	1413689	2000	500	285×234×160	1,60

Плоский прожектор, матрица SMD

10	0131	1200	100	118×126×40	0,40
20	0132	2400	200	182×180×40	0,69
30	0133	3600	300	220×228×50	1,57
50	0136	5200	500	283×273×60	1,96
100	0137	10400	1000	290×290×90	2,63
150	0138	15600	1500	334×313×92	3,50
200	0139	20800	2000	430×384×120	3,70

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Удлинитель ТМ СОЮЗ создан для тех, кому нужен простой и надежный удлинитель без дополнительных «наворотов», таких как термо-реле, покрытые хромом контакты и прочее. Это народный удлинитель для разнообразного потребителя, это массовый продукт, который реально работает и никогда не подведёт.

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Корпус из ударопрочного, устойчивого к выгоранию и старению пластика;
- ▶ Детали корпуса изготовлены из трудногорючих материалов;
- ▶ Питающий провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.



ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются для подключения электроприборов и устройств самого различного назначения (бытовая и офисная техника, осветительные приборы, инструмент и т.д.).

- ▶ Расположение розеток под углом 45 градусов;
- ▶ Количество розеток на удлинителях от 2 до 4. Суммарная мощность подключаемых электроприборов до 3500 Вт.
- ▶ Кнопка световой индикации позволяет отключать электроприборы, не вынимая вилки из розетки.

2 розетки

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление						
481S-0201	1,5	1300	ШВВП	Нет						
481S-0203	3									
481S-0205	5									
481S-0207	7									
481S-0210	10									
481S-1201	1,5									
481S-1203	3									
481S-1205	5				2200	ПВС				
481S-1207	7									
481S-1210	10									
481S-9201	1,5									
481S-9203	3									
481S-9205	5	2200								
481S-9207	7									
481S-9210	10									
481S-6201	1,5							3500	ПВС	Да
481S-6203	3									
481S-6205	5									
481S-6207	7									
481S-6210	10									

3 розетки

481S-0301	1,5	1300	ШВВП	Нет						
481S-0303	3									
481S-0305	5									
481S-0307	7									
481S-0310	10									
481S-1301	1,5									
481S-1303	3									
481S-1305	5				2200	ПВС				
481S-1307	7									
481S-1310	10									
481S-9301	1,5									
481S-9303	3									
481S-9305	5	2200								
481S-9307	7									
481S-9310	10									
481S-6301	1,5							3500	ПВС	Да
481S-6303	3									
481S-6305	5									
481S-6307	7									
481S-6310	10									



4 розетки

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление						
481S-0401	1,5	1300	ШВВП	нет						
481S-0403	3									
481S-0405	5									
481S-04207	7									
481S-0410	10									
481S-1401	1,5									
481S-1403	3									
481S-1405	5				2200	ПВС				
481S-1407	7									
481S-1410	10									
481S-9401	1,5									
481S-9403	3									
481S-9405	5	2200								
481S-9407	7									
481S-9410	10									
481S-6401	1,5							3500	ПВС	да
481S-6403	3									
481S-6405	5									
481S-6407	7									
481S-6410	10									

3 розетки с выключателем

481S-7301	1,5	2200					
481S-7303	3						
481S-7305	5						
481S-7307	7						
481S-7310	10						
481S-8301	1,5				3500	ПВС	Да
481S-8303	3						
481S-8305	5						
481S-8307	7						
481S-8310	10						

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ ТМ СОЮЗ

АССОРТИМЕНТ

СИЛОВЫХ УДЛИНИТЕЛЕЙ:

- ▶ 70 удлинителей на пластиковой катушке;
- ▶ 18 удлинителей на металлической катушке;
- ▶ 35 Удлинителей-шнуров;
- ▶ 22 удлинителя на КГ-кабеле (провод в резиновой изоляции).

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ НА РАМКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются для подключения электроприборов и электроинструмента на расстояние от 10 до 50 м от стационарной розетки при строительных и ремонтных работах.

КОНСТРУКЦИЯ

В удлинителях используется провод повышенной гибкости в двойной изоляции, армированный одной разборной розеткой и литой вилкой.

Дополнительно удлинители комплектуются рамкой для удобства эксплуатации и хранения.

Удлинители-шнуры на рамке

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление
481S-5101	10			
481S-5102	20			
481S-5103	30	1300		
481S-5104	40			
481S-5105	50			
481S-5201	10		ПВС	Нет
481S-5202	20			
481S-5203	30	2200		
481S-5209	40			
481S-5205	50			
481S-5301	10			
481S-5302	20			
481S-5309	30	2200	ПВС	Да
481S-5304	40			
481S-5305	50			



СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ РАЗЛИЧАЮТСЯ:

- ▶ по количеству розеток: от 1 до 4х на одном корпусе;
- ▶ по длине кабеля: от 10 до 50 метров;
- ▶ по мощность подключаемой нагрузки: до 3,5 кВт;

Удлинитель-шнур на рамке



Удлинитель-шнур

Удлинители-шнуры

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление
481S-4101	10			
481S-4102	20			
481S-4103	30	1300		
481S-4104	40			
481S-4109	50			
481S-4301	10		ПВС	Нет
481S-4302	20			
481S-4303	30	2200		
481S-4304	40			
481S-4305	50			
481S-4401	10			
481S-4402	20			
481S-4403	30	2200		
481S-4404	40			
481S-4405	50			
481S-4501	10		ПВС	Да
481S-4502	20			
481S-4503	30	3500		
481S-4504	40			
481S-4505	50			

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА ПЛАСТИКОВОЙ КАТУШКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения удаленных электроприборов и устройств на расстояние до 50 м от стационарной розетки.

КОНСТРУКЦИЯ

Катушка из ударопрочного пластика толщиной 0,8-0,9 мм. Стальная стойка имеет качественную порошковую окраску. Питающий ПВС-провод повышенной гибкости в двойной изоляции армирован неразборной литой вилкой.

Вставка в корпусе бывает двух видов:

- ▶ с четырехместной розеткой,
- ▶ с односторонней разборной розеткой. Удлинитель этого типа идеален для подключения газонокосилок.

Розетки обоих типов вставок производятся как с заземлением, так и без заземления.

1 гнездо б/з



1 гнездо с/з



1 розетка

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление
481S-2102	20	1300	ПВС	Нет
481S-2103	30			
481S-2104	40			
481S-2105	50			
481S-2202	20			
481S-2203	30	2200	ПВС	Нет
481S-2204	40			
481S-2205	50			
481S-2302	20	2200	ПВС	Да
481S-2303	30			
481S-2304	40			
481S-2305	50			
481S-2402	20			
481S-2403	30	3500	ПВС	Да
481S-2404	40			
481S-2405	50			

4 гнезда б/з



4 гнезда с/з



4 розетки

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление
481S-3102	20	1300	ПВС	Нет
481S-3103	30			
481S-3104	40			
481S-3105	50			
481S-3202	20			
481S-3203	30	2200	ПВС	Нет
481S-3204	40			
481S-3205	50			
481S-3302	20	3500	ПВС	Нет
481S-3303	30			
481S-3304	40			
481S-3305	50			
481S-3802	20			
481S-3803	30	4000	ПВС	Нет
481S-3804	40			
481S-3805	50			
481S-3402	20	2200	ПВС	Да
481S-3403	30			
481S-3404	40			
481S-3409	50			
481S-3502	20			
481S-3503	30	3500	ПВС	Да
481S-3509	40			
481S-3505	50			
481S-3602	20	3700	ПВС	Да
481S-3603	30			
481S-3604	40			
481S-3605	50			
481S-3702	20			
481S-3703	30	4000	ПВС	Да
481S-3704	40			
481S-3705	50			

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАТУШКЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Для подключения всевозможных электроприборов и устройств самого различного назначения (на стройке, для проведения ремонтных и монтажных работ, на садовом участке, в промышленности и т.д.)

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Металлическая катушка.
- ▶ Стальная стойка, окрашенная с помощью порошковой технологии.
- ▶ В корпусе имеется вставка с 4-х местной розеткой с заземлением или без заземления;
- ▶ Комплекуются проводом ПВС повышенной гибкости или КГ-проводом в резиновой изоляции.
- ▶ Все удлинители оснащены литой или каучуковой вилкой.

СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ С КАУЧУКОВОЙ КОЛОДКОЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Подключение удаленных электроприборов и устройств на расстояние от 5 до 50 м от стационарной розетки.

КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ КГ-кабель в резиновой изоляции.
- ▶ Колодка с 3 гнездами с заземлением из каучука с защитными крышками.
- ▶ Вилка с заземлением из каучука.

Технические характеристики

Артикул	Длина	Мощность, Вт	Тип провода	Заземление
482S-4353	30	3500	ПВС	
482S-4355	50			
482S-4401.	30	4000		Нет
482S-4402.	50			
483S-4353.	30	3500	КГ	
483S-4355.	50			
483S-4403.	30	4000		
483S-4405.	50			
482S-4373	30	3700	ПВС	Да
482S-4375	50			
482S-4403;	30	4000		
482S-4405;	50			
481S-3903.	30	3700	КГ	Да
481S-3904.	40			
481S-3905.	50			
481S-4003.	30	4000		
481S-4004.	40			
481S-4005.	50			

Технические характеристики

Артикул	Длина	Тип провода	Мощность, Вт
481S-4200.	5	КГ	3700
481S-4201.	10		
481S-4202.	20		
481S-4203.	30		
481S-4204.	40		
481S-4205.	50		
481S-4600.	5	КГ	4000
481S-4601.	10		
481S-4602.	20		
481S-4603.	30		
481S-4604.	40		
481S-4605.	50		